

## BOSCH Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Set

**Artikelnummer:**  
451485



**Herstellernummer:**  
06019H5304

**EAN:**  
4059952509419

**Marke:**  
BOSCH

**Preis:**  
341 €

**Verzeichnis:**  
Akku-Bohrschrauber



## Beschreibung

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55

inkl. 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, L-BOXX 136

Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min<sup>-1</sup> bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrerschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System).

Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Anzeige, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf.

## Vorteile:

- Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben
- Bürstenloser Motor für lange Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung
- Robust und leistungsstark: Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk

## Spezifikation

max. Schrauben-Ø (mm)	10
Drehmomentstufen	20
max. Bohr-Ø Holz (mm)	35
max. Bohrfutterspannbereich (mm)	1,5 / 13
max. Bohr-Ø Stahl (mm)	13
Schalldruckpegel (dB(A))	88
Hersteller	BOSCH
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1)	0 - 450 / 0 - 1.750
Gewicht exkl. Akku (kg)	1.1
Drehmoment (weich/hart/max.) (Nm)	28/55/-
Bohr-Ø Mauerwerk, max. (mm)	13
Schallleistungspegel (dB(A))	99

## Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.