

# Kleinkran LISSMAC LMK 300 TFE



**Krantyp**  
Geradausleger

**Tragkraft (kg)**  
300

**max. Hakenhöhe (m)**  
6,0

**SKU**  
606180

## Beschreibung

Der Minikran LMK 300 TFE erfüllt alle Anforderungen der aktuellsten Maschinen- und Sicherheitsrichtlinie. Die Version TFE ist ausgestattet mit einem teleskopierbaren Ausleger, Fahrtrieb und der Funktion elektrohydraulischer Auf- und Abbau. Durch die intensive Zusammenarbeit mit Anwendern und dem TÜV ist gewährleistet, dass der Maurerkran praxisgerecht und anwenderorientiert sehr sicher seine Aufgaben auf den Baustellen erfüllt. Die hochwertige Verarbeitung und das einfache Handling des Minikrans sorgen für eine überragende Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer und schließen Fehlbedienungen praktisch aus. Der Minikran erzielt eine Hakenhöhe von 4.500 mm sowie im teleskopierten Zustand von 6.000 mm. Die Tragkraft am Ende des 5-m-Ausleger beträgt 300 kg.

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

606180

### **Breite (cm)**

209

### **Katzfahrtrieb**

manuell

### **Frequenz (Hz)**

400

### **Länge (cm)**

610

### **Turmdrehantrieb**

manuell

### **Krantyp**

Geradausleger

### **Auf- und Abbau**

elektrohydraulisch

### **max. Raddruck (kN)**

14

### **Gewicht (kg)**

930

### **Höhe (cm)**

1,94

### **max. Hakenhöhe (m)**

6,0

### **Tragkraft (kg)**

300

### **Ballastgewicht (kg)**

730

### **Absicherung (A)**

16

### **Hersteller**

LISSMAC

Medien