Baustellenwagen RASANT 350 | 100 km/h

SKU
114526

Herstellernr.
50088906

- Schnellläufer
- Zusatzgutachten für 100 km/h
- Schukosteckdose, mit USB- Einheit am Tisch
- PKW-Kupplung

Beschreibung

Dieser Bauwagen ist ein speziell konstruierter Anhänger für den Transport hinter Lastkraftwagen, Traktoren oder Baumaschinen.
Auf Baustellen dient der Bauwagen RASANT 350 als Umkleidekabine, Aufenthaltsraum und Werkzeuglager.

Rahmen:
ISO-Norm U- Stahlrahmen, verschweißte Stahlkonstruktion, grundiert und lackiert
Zul. Gesamtgewicht: m = 1300kg mit PKW-Kupplung
Kuppelhöhen: PKW-Kupplung: ca. 420mm ± 40mm

Aufbau:
Länge: 3,50m, über alles ca. 5,25m
Breite: 2,20m über alles, 2,10m der Aufbau
Höhe: 3,00m, Innenhöhe im Scheitel 2,30m

Schnelläufer:
Achse: Al-Ko Gummifederachse mit integrierten Radbremsen
Räder: Zwei Neureifen 195/50 B10 auf Felge 6.00.10H2 oder gleichwertige,
Bremsart: mechanische Auflaufbremse, Gestänge/Bowdenzüge
Handbremse: mechanisch, mit Gasfederunterstützung,
Stützrad: kleines Vollgummirad, Kurbeltrieb, als Ankoppelhilfe nutzbar
Sonstiges: Rückfahrautomatik zum Rangieren des Hängers

Sicherheit: 1 Satz abgestimmte Stoßdämpfer, das Sicherheitsplus (z.B. bei einer Vollbremsung)

TÜV/DEKRA:
1 Stck. Techn. Vollgutachten gemäß §13 EG-FGV

Fz-Elektrik:
2 Stck. Blink-, Brems- Schlußlicht: 12V 21/21/5W
12V 1 Stck. Kennzeichenbeleuchtung : 12V/ 5 W
2 Stck. hintere Umrißleuchten: 12V/ 4 W
1 Stck. Nebelleuchte: 12V/ 21W
1 Stck. Rückfahrscheinwerfer 12V/ 21W
2 Stck. vordere weiße Begrenzungsleuchten 12V/ 4 W
1 Stck. **13 -pol. Stecker** mit Anschlußkabel, nicht abnehmbar,

Dachaufbau:
Dachoberfläche: verzinktes Stahlblech 0,6mm, 2x maschinell gefalzt
Belastbarkeit: 300 N/m2 (nicht begehbar)
Isolierung: 40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102,
Innenverkleidung: 4 mm melaminharzbeschichtete HF-platte, V20, weiß,
Dachentwässerung: zwei außenliegende Dachrinnen

Wandaufbau:
Außenhaut: galvanisch-verzinktes, gesicktes Stahlblech 0,55mm,
Lackierung: Zwei-K-Acryllack, seidenmatt, Farbe **RAL 7032, kieselgrau**
Isolierung: 40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102
Innenverkleidung: 5 mm melaminharzbeschichtete HF-platte, V20, Druckmuster, hell

Bodenaufbau:
Konstruktion: querlaufende Stahlträger aus U-Profilen,
Fußboden: 2x16mm Spanplatten, V100, Unterbodenbeschichtung,
Innen wasserfester grau Bodenanstrich,
Belastbarkeit: Im Stand 1000 N/m2, in Fahrt *zGG u. Schwerpunkt* beachten

Außentüren:
1 Stck. Stahl-Außentür 750x1875, ZK, isoliert mit verzinkter und lackierter Stahlzarge, Gummidichtung, Tür glatte Ausführung, Zylinderschloß mit 3 Schlüssel und Sturmhaken,

Treppe:
1 Stck. verzinkte einstufige Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar

Fenster: 1 Stck. Kst-Schiebefenster, Sicherheitsverglasung, 750x850, Stahlläden von innen verriegelbar, verzinkt oder lackiert

Windfang:
1 Stck. Windfang als Vorhang ausgebildet, schwerentflammbar

Bänke:
2 Stck. 1,80m als Truhe ausgebildet, 19mm Spanplatte V20, lackiert in
RAL 7016, Sitzfläche weiße Spanplatte, Kanten gerundet
Tisch: 1 Stck. Stabiles Stahlrohrtischgestell mit 1,80 x 0,70m Tischplatte aus 19mm Spanplatte, allseitig weiß beschichtet, abwaschbar

Kleiderhaken:
6 Stck. An Innenwand mit Holzausskleidung (Verstärkung) verschraubt, 35-R350-Standard-EU-EH

E-Installation:
1 Stck. **CEE**-Außenanschluß, **Eingang 230V/16A,** nach DIN-VDE
1 Stck. Kleinverteiler mit RCD 25/0,03A und Leitungsschutzschalter B10A,
ein freier Steckplatz für spätere Erweiterungen der E-Anlage
(wird mit LS B6A belegt, wenn die Ladestruktur am Tisch gewählt
wird)
1 Stck. Schalter - Steckdosenkombination

Beleuchtung:
1 Stck. Korblampe, 230V/810 lm, **mit LED**

E-Heizung:
1 Stck. E-Heizer 2000W **mit elektron. Thermostat** und digitaler Anzeige
der Temperatur. Erkennt offene Fenster und Türen. Heizzeiten
können frei programmiert werden. Bitte Bedienungsanleitung lesen.
Grundlage ist die EU-VO 2015/1188 und 2016/2282

*** Beschreibung kann abweichen - nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf**

Vorteile:
- Schnellläufer
- Zusatzgutachten für 100 km/h
- Schukosteckdose, mit USB- Einheit am Tisch
- PKW-Kupplung

Spezifikation

Artikelnummer
114526

Länge (cm)
350

Zul. Gesamtgewicht (kg)
1300

Farbe
Grau

Höhe (cm)
300

Gewicht (kg)
1100

Breite (cm)
220

Techn. Vollgutachten
TÜV/DEKRA gem. §13 EG-FGV

Anhänger-Typ
Einachsanhänger

Innenhöhe (cm)
230

Hersteller
HBU

Medien