

## Baustellenwagen RASANT 350 | 100 km/h

**Artikelnummer:**

114526

**Herstellernummer:**

50088906

**EAN:****Marke:**

HBU

**Preis:**

8,036 €

**Verzeichnis:**

Bauwagen



## Beschreibung

Dieser Bauwagen ist ein speziell konstruierter Anhänger für den Transport hinter Lastkraftwagen, Traktoren oder Baumaschinen. Auf Baustellen dient der Bauwagen RASANT 350 als Umkleidekabine, Aufenthaltsraum und Werkzeuglager.

**Rahmen:**

ISO-Norm U- Stahlrahmen, verschweißte Stahlkonstruktion, grundiert und lackiert

Zul. Gesamtgewicht: m = 1300kg mit PKW-Kupplung

Kuppelhöhen: PKW-Kupplung: ca. 420mm ± 40mm

**Aufbau:**

Länge: 3,50m, über alles ca. 5,25m

Breite: 2,20m über alles, 2,10m der Aufbau

Höhe: 3,00m, Innenhöhe im Scheitel 2,30m

**Schnellläufer:**

Achse: Al-Ko Gummifederachse mit integrierten Radbremsen

Räder: Zwei Neureifen 195/50 B10 auf Felge 6.00.10H2 oder gleichwertige,

Bremsart: mechanische Auflaufbremse, Gestänge/Bowdenzüge

Handbremse: mechanisch, mit Gasfederunterstützung,

Stützrad: kleines Vollgummirad, Kurbeltrieb, als Ankoppelhilfe nutzbar

Sonstiges: Rückfahrautomatik zum Rangieren des Hängers

**Sicherheit:** 1 Satz abgestimmte Stoßdämpfer, das Sicherheitsplus (z.B. bei einer

Vollbremsung)

**TÜV/DEKRA:**

1 Stck. Techn. Vollgutachten gemäß §13 EG-FGV

**Fz-Elektrik:**

2 Stck. Blink-, Brems- Schlußlicht: 12V 21/21/5W

12V 1 Stck. Kennzeichenbeleuchtung : 12V/ 5 W

2 Stck. hintere Umrißleuchten: 12V/ 4 W

1 Stck. Nebelleuchte: 12V/ 21W

1 Stck. Rückfahrscheinwerfer 12V/ 21W

2 Stck. vordere weiße Begrenzungsleuchten 12V/ 4 W

1 Stck. **13 -pol. Stecker** mit Anschlußkabel, nicht abnehmbar,

**Dachaufbau:**

Dachoberfläche: verzinktes Stahlblech 0,6mm, 2x maschinell gefalzt

Belastbarkeit: 300 N/m<sup>2</sup> (nicht begehbar)

Isolierung: 40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102,

Innenverkleidung: 4 mm melaminharzbeschichtete HF-platte, V20, weiß,

Dachentwässerung: zwei außenliegende Dachrinnen

**Wandaufbau:**

Außenhaut: galvanisch-verzinktes, gesicktes Stahlblech 0,55mm,

Lackierung: Zwei-K-Acryllack, seidenmatt, Farbe **RAL 7032, kieselgrau**

Isolierung: 40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102

Innenverkleidung: 5 mm melaminharzbeschichtete HF-platte, V20, Druckmuster, hell

**Bodenaufbau:**

Konstruktion: querlaufende Stahlträger aus U-Profilen,

Fußboden: 2x16mm Spanplatten, V100, Unterbodenbeschichtung,

Innen wasserfester grau Bodenanstich,

Belastbarkeit: Im Stand 1000 N/m<sup>2</sup>, in Fahrt zGG u. *Schwerpunkt* beachten

**Außentüren:**

1 Stck. Stahl-Außentür 750x1875, ZK, isoliert mit verzinkter und lackierter Stahlzarge, Gummidichtung, Tür glatte Ausführung,

Zylinderschloß

mit 3 Schlüssel und Sturmhaken,

**Treppe:**

1 Stck. verzinkte einstufige Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar

**Fenster:** 1 Stck. Kst-Schiebefenster, Sicherheitsverglasung, 750x850, Stahläden

von innen verriegelbar, verzinkt oder lackiert

**Windfang:**

1 Stck. Windfang als Vorhang ausgebildet, schwerentflammbar

**Bänke:**

2 Stck. 1,80m als Truhe ausgebildet, 19mm Spanplatte V20, lackiert in

RAL 7016, Sitzfläche weiße Spanplatte, Kanten gerundet

Tisch: 1 Stck. Stabiles Stahlrohrtischgestell mit 1,80 x 0,70m Tischplatte aus 19mm Spanplatte, allseitig weiß beschichtet, abwaschbar

**Kleiderhaken:**

6 Stck. An Innenwand mit Holzauskleidung (Verstärkung) verschraubt, 35-R350-Standard-EU-EH

**E-Installation:**

1 Stck. **CEE**-Außenanschluß, **Eingang 230V/16A**, nach DIN-VDE

1 Stck. Kleinverteiler mit RCD 25/0,03A und Leitungsschutzschalter B10A,

ein freier Steckplatz für spätere Erweiterungen der E-Anlage

(wird mit LS B6A belegt, wenn die Ladestruktur am Tisch gewählt wird)

1 Stck. Schalter - Steckdosenkombination

**Beleuchtung:**

1 Stck. Korblampe, 230V/810 lm, **mit LED**

**E-Heizung:**

1 Stck. E-Heizer 2000W **mit elektron. Thermostat** und digitaler Anzeige der Temperatur. Erkennt offene Fenster und Türen. Heizzeiten können frei programmiert werden. Bitte Bedienungsanleitung lesen. Grundlage ist die EU-VO 2015/1188 und 2016/2282

\* **Beschreibung kann abweichen - nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf**

**Vorteile:**

- Schnellläufer
- Zusatzgutachten für 100 km/h
- Schukosteckdose, mit USB- Einheit am Tisch
- PKW-Kupplung

**Spezifikation**

---

Länge (cm)	350
Zul. Gesamtgewicht (kg)	1300
Farbe	Grau
Höhe (cm)	300
Gewicht (kg)	1100
Breite (cm)	220
Techn. Vollgutachten	TÜV/DEKRA gem. §13 EG-FGV
Anhänger-Typ	Einachsanhänger

---

Innenhöhe (cm)	230
Hersteller	HBU

## Medieninformationen

---



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.