

geo-FENNEL Rotationslaser FL 105H | mit FR 77-MM, FS 20, TN 15



SKU
116772

- Einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe
- Arbeitsbereich 600 im Durchmesser
- Staub-/Wasserschutz IP 65
- Automatische TILT-Funktion

Beschreibung

geo-FENNEL Rotationslaser FL 105H | Set mit FR 77-MM

Der selbstnivellierende Rotationslaser ist optimal geeignet für horizontale Anwendungen und bringt ein neues Antriebskonzept mit sich. Er ist äußerst robust, temperaturstabil und überzeugt durch eine reduzierte Laufgeräuscentwicklung, sowie durch eine verbesserte Akkulaufzeit.

Im Set enthalten sind neben dem Empfänger FR 77-MM das Baustativ FS 20 und die Teleskop-Nivellierlatte TN 15.

- Staub- / Wasserschutz IP 65
- Automatische TILT-Funktion
- Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)

Vorteile:

- Einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe
- Arbeitsbereich 600 im Durchmesser
- Staub-/Wasserschutz IP 65
- Automatische TILT-Funktion

Spezifikation

Artikelnummer

116772

Temperatureinsatzbereich (°C)

- 20 | + 50

Staub- / Wasserschutz

IP 65

horizontale Genauigkeit (mm/m)

1,0 / 10

Laserdiode

rot

max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)

800

Ausstattung

mit FR 77-MM, FS 20, TN 15

Hersteller

Geo Fennel

Laserklasse

2

Objekt

Gerät

Neigung (°)

keine

Akku-Technologie

NiMH

Antriebsart

Akku

Selbstnivellierend

horizontal

Betriebsdauer (h)

12

VWS-Funktion

ja

Selbstnivellierbereich

± 5

TILT-Funktion

ja

