

LISSMAC Kleikran LMK 200

**Antriebsart**

Elektro | 230 V - 16 A

Tragkraft (kg)

220

Hakenhöhe (mm)

4000

Katzfahrantrieb

manuell

Turmdrehantrieb

manuell

Auf- und Abbau

hydraulisch

SKU

120246

Herstellernr.

1091411

Beschreibung

Der Minikran LMK 220 erfüllt alle Anforderungen der aktuellsten Maschinen- und Sicherheitsrichtlinie. Die Version ist ausgestattet für einen 3500mm Arbeitsradius, als Gegengewicht fungieren 16 schwenkbare Gewichtsplatten á 25kg. Beim Transport und beim Auf- und Abbau ist das Gegengewicht eingeklappt. Durch die intensive Zusammenarbeit mit Anwendern und dem TÜV ist gewährleistet, dass der Maurerkran praxisgerecht und anwenderorientiert sehr sicher seine Aufgaben auf den Baustellen erfüllt. Die hochwertige Verarbeitung und das einfache Handling des Minikrans sorgen für eine überragende Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer und schließen Fehlbedienungen praktisch aus. Der Minikran erzielt eine Hakenhöhe von 4.000mm. Die Tragkraft am Ende des Auslegers beträgt 220 kg (inklusive 20 kg Greifwerkzeug).

Der Minikran wird mit 230-V-Motor beschleunigt und vereinfacht erheblich die Abläufe beim Hochbau. Er ermöglicht das mühelose Versetzen auch von mittel- und großformatigen Mauersteinen. Eine einzigartige Systemleistung im Mauerwerksbau erzielt der Minikran im Zusammenspiel mit der Mauerbandsäge MBS 760 von diesen Formaten. Auch bei hoher Last sorgt der Kugeldrehkranz für eine leichtgängige Drehbewegung und sorgt so für eine lange Lebensdauer. Grundrahmen, Turm und Ausleger sind komplett feuerverzinkt, damit ist Rost kein Thema bei dem für härteste Einsatzbedingungen ausgelegten Maurerkran.

Mithilfe der Handhydraulikpumpe gelingt der Auf- und Abbau des Minikrans in kurzer Zeit und geringer Kraftanstrengung. Der Abbau ist somit auch ohne Stromanschluss möglich. Für eine zusätzliche Absicherung sorgt ein Zugseil. Der Minikran lässt sich ebenfalls schnell (de-)montieren. Auch beim Transport erweist sich die Konstruktion als praktisch: Durch das Zusammenklappen kann der LMK 220 auf wenigen Lademetern untergebracht werden. Ebenso besteht die Möglichkeit den Minikran in alle Einzelteile zu zerlegen.

Der schlanke und bewegliche Minikran macht sich klein auf der Baustelle und leistet dabei Großes. Entdecken Sie alle Möglichkeiten der effizientesten Lösung für Lasten bis 200 kg

- Grundrahmen, Turm und Ausleger komplett feuerverzinkt
- - Keine Rost- oder Lackschäden
- - Langlebig und robust für härtesten Einsatz
- Flexibel einsetzbar
- Komplett in Einzelteile zerlegbar
- Einfaches und schnelles Einrichten auf der Baustelle
- Geeignet für 230 V-Netz, somit überall einsetzbar
- Schnelle Montage/Demontage
- Einfacher Transport durch 2 Personen
- Kraftvoller Kettenzug
- Einfaches Positionieren durch feststellbare Lenkrollen
- Geringer Platzbedarf

Spezifikation

Artikelnummer
120246

Hakenhöhe (mm)
4000

Breite (cm)
200

Katzfahrantrieb
manuell

Länge (cm)
500

Turmdrehantrieb
manuell

Auf- und Abbau
hydraulisch

Gewicht (kg)
880

Höhe (cm)
200

Tragkraft (kg)
220

Ballastgewicht (kg)
400

Hersteller
LISSMAC

Antriebsart
Elektro | 230 V - 16 A

