

Schalungsstütze Klasse C/E55 | 2,96 m - 5,50 m | AG

Artikelnummer:

112486



Herstellernummer:

11934V

EAN:

Marke:

SCHAKE

Preis:

231 €

Verzeichnis:

Schalungssysteme



Schalungsstütze der Klasse C / E , verzinkt, mit AußengewindeBewährte Deckenstütze für den klassischen HochbauEntspricht Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" BaustützenZulässigen Tragkraft ist abhängig von den Auszugslänge

Beschreibung

Euro Schalungsstütze der Klasse B/D, verzinkt, mit Innengewinde ist eine bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau.

Eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle. Die Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen. Durch einen an der Stütze aufgebrauchten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden.

Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

Material: S235 JR

Oberfläche: Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Spezifikation

Auszugslänge (m)	2,96 - 5,50
Länge (cm)	296
Material	Stahl
DIN EN 1065	ja
Stützenklasse	C / E
Gewindegang	Außen
Oberfläche	verzinkt
Gewicht (kg)	44,00

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.