

geo-FENNEL Rotationslaser FL 105H inkl. Empfänger FR 77-MM



SKU
115359

- Einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe
- Arbeitsbereich 600 im Durchmesser
- Staub-/Wasserschutz IP 65
- Automatische TILT-Funktion



Beschreibung

geo-FENNEL Rotationslaser FL 105H inkl. Empfänger FR 77-MM

Der selbstnivellierende Rotationslaser ist optimal geeignet für horizontale Anwendungen und bringt ein neues Antriebskonzept mit sich. Er ist äußerst robust, temperaturstabil und überzeugt durch eine reduzierte Laufgeräuscentwicklung, sowie durch eine verbesserte Akkulaufzeit.

- Staub- / Wasserschutz IP 65
- Automatische TILT-Funktion
- Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)

Vorteile:

- Einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe
- Arbeitsbereich 600 im Durchmesser
- Staub-/Wasserschutz IP 65
- Automatische TILT-Funktion

Spezifikation

Artikelnummer

115359

Laserdiode

rot

max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)

800

Temperatureinsatzbereich (°C)

- 20 | + 50

Staub- / Wasserschutz

IP 65

horizontale Genauigkeit (mm/m)

1,0 / 10

Objekt

Gerät

Laserklasse

2

VWS-Funktion

ja

Ausstattung

mit Empfänger FR 77-MM

Betriebsdauer (h)

12

Neigung (°)

keine

TILT-Funktion

ja

Antriebsart

Akku

Akku-Technologie

NiMH

Hersteller

Geo Fennel

Selbstnivellierbereich

± 5

Selbstnivellierend

horizontal

