MDB funkgesteuerte Raupe LV 500

SKU
539025

Herstellernr.
LV 500

- Hydraulisch verstellbares Fahrwerk
- 800 mm Seitenverstellung
- HBC-Hochfrequenz-FUNK mit 4-Wege-Joystick

Beschreibung

- Durchzugsstarker HIGH-EFFICIENT YANMARDIESELMOTOR (4 Zylinder) ohne Turboloch
- Patentierte MDB-Motorschmierung für störungsfreien Dauereinsatz in Steilhängen bis 75° Neigung
- Keine Kippgefahr dank LOW-CENTERFahrwerk mit hydraulischer Spurbreitenverstellung (1300 mm – 1700 mm)
- 400 mm hydr. + 400 mm mech. Seitenverstellung des Arbeitsgerätes
- Hydraulische Aushebung des Arbeitsgerätes
- Massiver Grundrahmen + robustes Fahrwerk aus HARDOX-Stahl schützt nahezu alle technischen Komponenten (optional: zusätzliche Forstschutz-Ausrüstung)
- Wasserkühlung mit CLEAN-FIX Wendelüfter (automatische Gebläsereinigung)
- Einzigartige Hangstabilität bis 60° Neigung dank sehr niedrigem Schwerpunkt (470 mm)
- HEAVY-DUTY DRAGONE-Mulchkopf (1300 mm Arbeitsbreite) mit DLG-zertifizierter Wurfkörperprüfung (DIN EN 12733:2011)
- HIGH-POWER Hydrauliksystem mit 4 unabhängigen Axial-Kolbenpumpen + Kühler
- ON-Board-Akkuladegerät für Funkbedienung
- Multifunktions-Geräteträger mit QUICKRELEASE Schnellwechselanbau (mech. + hydr. Schnellkuppler) für über 30 verschiedene Anbaugeräte
- HBC HIGH-PRECISION Funkanlage mit 4-Wege-Joystick = störungssicher durch Arbeiten im Hochfrequenz-Bereich

Einzigartige Kettenführung mit 10 Laufrollen und zentraler Führungskufe

Vorteile:

• Hydraulisch verstellbares Fahrwerk
• 800 mm Seitenverstellung
• HBC-Hochfrequenz-FUNK mit 4-Wege-Joystick

Spezifikation

Artikelnummer
539025

Gewicht (kg)
1150

Antriebsart
Diesel

Motor-Typ
YANMAR

Hersteller
MDB

Motor-Art
4 Zylinder

Hangneigung (°)
60

Leistung/kW
36

Medien