

geo FENNEL FLG 190A-GREEN



SKU
544353

Herstellernr.
292195



Beschreibung

Perfekt auch im Innenausbau mit hervorragender Sichtbarkeit der Laserlinie durch PowerSwitch-Technologie. Die grüne Laserdiode erhöht die Sichtbarkeit der Laserlinie unter schwierigen Arbeitsbedingungen wie z.B. helle Umgebung, lange Distanzen, dunkle Messflächen. Durch die Selbstnivellierung in Sekundenschnelle ist dieser Laser ideal für Anwendungen, bei denen das Gerät häufig umgesetzt werden muss, z.B. im Estrichbau.

Technische Daten

- Selbstnivellierbereich: $\pm 3^\circ$
- Genauigkeit: $\pm 1,5\text{mm}/10\text{m}$
- Arbeitsbereich:
 - ohne Empfänger $\varnothing 40\text{m}^*$
 - mit Empfänger: $\varnothing 600\text{m}$
- Rotationsgeschwindigkeit U/Min.: 200,400,600
- Stromversorgung: NiMH
- Betriebsdauer: 12h
- Staub-/Wasserschutz: IP 54
- Laseriode/Laserklasse: 635nm /2
- Temperaturbereich: -10°C $+45^\circ\text{C}$
- Gewicht (nur Gerät): 1,5kg
- *abhängig von Lichtverhältnissen

Eigenschaften

- Sehr schnelle Selbstnivellierung
- Horizontal vollautomatischer Rotationslaser
- Vertikal mit nur einer Fußschraube einstellbar
- Automatische Abschaltung und akustisches Signal wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar
- Permanenter Lotstrahl
- Wiederaufladbare NiMH-Akkus mit intelligentem Ladegerät
- Integrierte Wand-/Bodenaufklammer mit Stellschraube

Spezifikation

Artikelnummer

544353

Stromversorgung

NiMH

Selbstnivellierbereich

$\pm 3^\circ$

Betriebsdauer

12h

Genauigkeit

$\pm 1,5\text{mm}/10\text{m}$

Rotationsgeschwindigkeit U/min.

200,400,600

Hersteller

Geo Fennel

