

TSURUMI Schmutzwasserpumpe LBA-480 | Schwimmerschalter

Artikelnummer:
109501



Herstellernummer:
LBA-480

EAN:

Marke:
TSURUMI

Preis:
769 €

Verzeichnis:
Pumpen, Schläuche & Armaturen



Beschreibung

Die LB-Serie ist eine kleine und robuste Schmutzwassertauchpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Sie ist kompakt, leicht und leistungsstark für professionellen Einsatz. Dank der besonderen Tsurumi Features sind die LB-Pumpen höchststabil und -verschleißfest und arbeiten auch in Extremsituationen zuverlässig und gut.

So legt die Firma Tsurumi unter anderem großen Wert auf eine absolut wasserdichte Kabeleinführung und verschiedene Maßnahmen zum Verschleißschutz der Kabel, damit kein Kriechwasser in den Motor gelangen kann.

Auch andere Technologien, wie innovative Motorkühlungsmethoden oder der von Tsurumi patentierte Ölverteiler sorgen für eine besonders lange Lebensdauer der Geräte.

Typ LBA ist mit Schwimmerschalter ausgestattet.

Anwendung:

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, z.B. Baugrubenentwässerung, Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar

Vorteile:


- kompakt, leicht und leistungsstark
- absolut wasserdichte Kabeleinführung
- höchststabil und -verschleißfest
- vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

Spezifikation


Länge (cm)	18,7
Pumpen-Typ	Schmutzwasserpumpe
Gewicht (kg)	11
Höhe (cm)	35,3
Ausführung	mit Schwimmerschalter

Breite (cm)	23,1
Fördermedium	Schmutzwasser
Seil-Ø (mm)	6
Hersteller	Tsurumi
Druckanschluss	AG
Absicherung (A)	2,9
Fördermenge l/min	225
Kabellänge/m	10
Antriebsart	Elektro
Nennspannung (V)	230
Leistung/kW	0,48
Förderhöhe/m	11

Medieninformationen



Abmessungen in mm:



- LB-480
- LB-480A
- LB-800
- LB-800A
- LB-1500

W1: Minimale Wasserhöhe

Modell	d	A	A1	B	D	D1	H	W1
LB-480	50	187	161	353	231	-	228	50
LB-480A	50	187	161	353	231	223	228	115
LB-800	50	187	160	408	230	-	283	50
LB-800A	50	187	160	408	230	223	283	170
LB-1500	50	187	122	600	-	-	518	80

Druckstutzen		Z"
Fördermedium	Art des Mediums	Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser
	Temperatur	0-40°C
Pumpe	Laufrad	Freistromrad semi-vortex
	Komponenten	Wellendichtung
	Lager	Doppelte innenliegende Gleitringdichtung
	Laufrad	Getapselte Kugellager, wartungsfrei
	Material	Laufrad: Polyurethan, Chromgußeisen Gehäuse: Polyethylen, Polypropylen Saugplatte: Stahlblech+Polyurethan Wellendichtung: Siliziumkarbid, im Ölbad
Motor	Schmierung	Turbinenöl (ISO VG32)
	Isolierung	Schutzklasse E, Schutzklasse B
	Motorschutz (eingebaut)	Thermofühler in Wicklung, Thermo-switcher
	Phasen / Spannung	Einphasig/230V/110V/50Hz
	Typ, Pole	Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68
Material	Gehäuse	Aluminiumdruckguß
	Welle	Rostfreier Stahl DIN 1.4000
	Kabel	Gummi, H07RN8-F
Druckanschluß		Gewinde-Schlauchanschluß

Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.