Wand- und Deckenschleifer | 230 V - Mieten



SKU
608550

- Sanftanlauf
- variable Geschwindigkeit
- Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller
- Überlastschutz

Beschreibung

FLEX Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 5 R bei SCHNELLE in Erfurt mieten

• Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
• Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
• Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
• Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
• Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
• Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
• Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
• Einfache Handhabung durch ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium. Optional kann ein Zusatzgriff (Zubehör) montiert werden
• Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
• Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
• Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten
• Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
• Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit

Vorteile:
• Sanftanlauf
• variable Geschwindigkeit
• Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller
• Überlastschutz

Spezifikation

Artikelnummer
608550

Neigungswinkel am Kopf (°)
100

Gewicht (kg)
3,9

Werkzeugaufnahme
kletten

Länge (cm)
1520

Durchmesser Schleifscheiben (mm)
225

Antriebsart
Elektro

Hersteller
Flex

Kabellänge/m
5

Leistung/kW
0,5

Elektr. Anschluss (V / Hz)
230/ 50

Medien





