

Wand- und Deckenschleifer | 230 V - Mieten



SKU
608550

- Sanftanlauf
- variable Geschwindigkeit
- Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller
- Überlastschutz

Beschreibung

FLEX Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 5 R bei SCHNELLE in Erfurt mieten

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- Einfache Handhabung durch ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium. Optional kann ein Zusatzgriff (Zubehör) montiert werden
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten
- Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit

Vorteile:

- Sanftanlauf
- variable Geschwindigkeit
- Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller
- Überlastschutz

Spezifikation

Artikelnummer

608550

Neigungswinkel am Kopf (°)

100

Gewicht (kg)

3,9

Werkzeugaufnahme

Kletten

Länge (cm)

1520

Durchmesser Schleifscheiben (mm)

225

Antriebsart

Elektro

Hersteller

Flex

Kabellänge/m

5

Leistung/kW

0,5

Elektr. Anschluss (V / Hz)

230/ 50

Medien

