Divinol Trennmittel B Classic | 20 L

SKU
104882

Herstellernr.
08920

- kein Verfärben der Betonoberfläche
- nicht wassermischbares Universaltrennmittel auf Mineralölbasis
- frei von Wachsen und Silikonen
- sparsam im Verbrauch, deshalb besonders wirtschaftlich

Beschreibung

Divinol B Classic wird bei allen in Betonwerken und im Hochbau gebräuchlichen Schalungsarten angewandt:

Für nicht oder wenig saugende Schalungen, wie Phenolharz-Schalhäute u. A. und für vorbehandelte Holzschalungen, sowie für vollkunststoff- und kunststoffbeschichtetet Schalhäute.

Divinol B Classic hat sich bewährt bei der Herstellung von Pflaster- und Mauersteinen sowie Gehwegplatten.

Bei sachgemäßem Einsatz von Divinol B Classic wird eine direkte Berührung der Schalung mit der Betonoberfläche verhindert. Dadurch werden Oberflächenschäden am Beton vermieden und Nacharbeiten unnötig.

Die Gebrauchsdauer der Schalungen verlängern sich und somit die allgemeine Wirtschaftlichkeit.
Ebenso ist eine Umweltgefährdung bei vorschriftsmässiger Anwendung ausgeschlossen.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst.

Freigaben:
Divinol B Classic ist geeignet für Minergie-Eco (Schweizer Zertifikat für ökologisches Bauen).

Ansatz:
Divinol B Classic ist im Anlieferungszustand problemlos durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufzutragen.

Vorteile:
- kein Verfärben der Betonoberfläche
- nicht wassermischbares Universaltrennmittel auf Mineralölbasis
- frei von Wachsen und Silikonen
- sparsam im Verbrauch, deshalb besonders wirtschaftlich

Spezifikation

Artikelnummer
104882

Aussehen
farblos-gelblich

Inhalt (l)
20

Giscode
BTM 20

Viskosität/20°C / ASTM D 7042
19,5 mm²/s

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185
850 kg/m³

Hersteller
ZELLER + GMELIN

WGK
1

Gebinde
Kanister

Viskositätsindex / ASTM D 2270
94

Viskosität/40°C / ASTM D 7042
10 mm²/s

Farbe / DIN ISO 2049
heller 1,0

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592
>120 °C

Medien