Eibenstock Diamant-Kernbohreinheit DBE 162



SKU
131071

Beschreibung

• Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
• Service-LED - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung)
• 3-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
• Mechanische Sicherheitskupplung
• Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange - schnelles, präzises Anbohren
• PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
• Wechsel-System - schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung
• Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer - exaktes Arbeiten
• Schnellaufnahmesystem - werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrständer
• Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
• Kompakter Kombifuß - Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
• Vorschubhebel rechts/links umsteckbar - einfacher Wechsel der Bedienseite
• Radachse nachrüstbar (Zubehör) - einfacher Transport

Spezifikation

Artikelnummer
131071

Kernbohrung
nass + trocken

Kernbohr-Art
Bohrständer

max. Bohrkronen-Ø | ständergeführt (mm)
202

max. Bohrkronen-Ø | handgeführt (mm)
162

Leistung (kW)
230

Hersteller
EIBENSTOCK

Medien

