Innengerüst | AH 2,86 m

Arbeitshöhe (m)
2,86

Standhöhe (m)
0,86

Fläche Arbeitsbühne (m)
0,75 x 1,80

Aufbauvariante
Mindestanforderung

SKU
600565

Beschreibung

DAS FERTIGGERÜST FÜR ARBEITEN IN GERINGEREN HÖHEN

• Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.
• Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg.
• Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertür gefahren werden.
• Stabile, fest montierte Lenkrollen für besondere Standfestigkeit.
• Arbeitshöhe: 7,76 m.
• Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m.
• Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).

Spezifikation

Artikelnummer
600565

Gerüststützen
optional

Gerüsthöhe (m)
1,84

Standhöhe (m)
0,86

Zulässige Verkehrslast (kN/m²)
2

Arbeitshöhe (m)
2,86

Hersteller
LAYHER STEIGTECHNIK

Fläche Arbeitsbühne (m)
0,75 x 1,80

Aufbauvariante
Mindestanforderung

Medien