Heylo Geruchsbeseitiger ALRUST NEBEL

SKU
440341_1

Herstellernr.
1800253

Beschreibung

ANWENDUNG:
Benutzen Sie zur Verneblung einen Thermofogger oder Pulsjet-Fogger. Schließen Sie, falls möglich, alle Türen und Fenster, Lüftungskanäle, usw. und machen Sie die Räume so luftdicht wie möglich. Befüllen Sie den Tank des Foggers oder Neutralisators mit Alrust Nebel. Stellen Sie den Fogger oder Neutralisator auf maximale Dosierung und blasen den Nebel in den zu behandelnden Raum. Verwenden Sie 1 Liter Alrust Nebel auf 100 m² Bodenfläche. Wenn die Deckenhöhe 7,5 m überschreitet, verwenden Sie 2 Liter Alrust Nebel auf 100 m² Bodenfläche. In mehrstöckigen Gebäuden sollte die Behandlung auf jeder Geschossebene wiederholt werden. Der Vernebler kann direkt in der Tür oder dem Tor des Raums platziert werden, der korrosionsgeschützt werden muss. Zusätzlich können Sie auch das Auspuffrohr des Foggers durch eine geeignete Öffnung in den Raum einsetzen. Das Auspuffrohr sollte genau in diese Öffnung passen. Nach der Vernebelung sollte der Raum für ca. eine Stunde geschlossen gehalten werden. Eine gründliche Belüftung des Raumes sollte ausgeführt werden, bevor Personen in den Raum dürfen.

Wirkstoffe vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Mindestens haltbar bis 24 Monate nach Herstellungsdatum.

ACHTUNG!
Das Verschlucken des Mittels ist schädlich. Vor Kindern sicher geschützt aufbewahren. Den Nebel nicht einatmen. Atemschutzmaske verwenden -empfohlen S/SL, P1, weiß.

Inhaltsstoffe:

Octyllaurat, Dinatriumdodecenylsuccinat,
Paraffin- und Kohlenwasserstoffwachse, Mikrokristallin, Benzolsulfonsäure,
C10-60-Alkylderivate,
Magnesiumsalze

Vorteile:
• AlrustNebelRostschutzmittel für Korrosionsschutz und Passivierung von Chloridionen nach PVC Bränden

Spezifikation

Artikelnummer
440341_1

Hersteller
HEYLO

Medien