

## TSURUMI Schmutzwasserpumpe KTZ33.7

**Artikelnummer:**  
113003



**Herstellernummer:**

**EAN:**

**Marke:**  
TSURUMI

**Preis:**  
3,939 €

**Verzeichnis:**  
Pumpen, Schläuche & Armaturen



---

## Beschreibung

---

Die KTZ-Serie ist eine vielfältig einsetzbare Pumpe von hoher Beständigkeit, sie ist geeignet für Einsatz auf Baustellen.

Bei der Entwicklung dieser Serie wurden alle Anforderungen auf der Baustelle berücksichtigt.

Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Pumpe, die auch harten Einsätzen standhält.

### Vorteile:

- vielfältig einsetzbar
- leistungsstarke Pumpe
- hält harten Einsätzen stand


## Spezifikation

---

Pumpen-Typ	Schmutzwasserpumpe
Seil-Ø (mm)	8,5
Fördermedium	Schmutzwasser
Gewicht (kg)	62,5
Breite (cm)	28,3
Höhe (cm)	67,7
Länge (cm)	25,2
Druckstutzen (Zoll)	3

Leistung/kW	3,7
Nennspannung (V)	400
Antriebsart	Elektro
Förderhöhe/m	29
Absicherung (A)	7,7
Fördermenge l/min	900
Eintauchtiefe/m	25
Druckanschluss	AG
Kabellänge/m	20
Hersteller	Tsurumi

## Medieninformationen



Druckstutzen	2", 3", 4", 6"	
Fördermedium	Temperatur: 0-40°C Art des Mediums: Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser	
Pumpe	Komponenten	Laufrad: Freitromrad halboffen Wellendichtung: Doppelte innenliegende Gleitringdichtung Lager: Getapselte Kugellager, wartungsfrei Laufrad: Chromgußeisen Gehäuse: Grauguß GG20 Saugplatte: Sphäroguß GGG50 Wellendichtung: Siliziumkarbid, im Ölbad
	Typ, Pole	Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68
	Isolierung	Schutzklasse F
	Schmierung	Turbinenöl (ISO VG32)
	Phasen / Spannung	3-phasig/ 400V 50Hz/ Direktstart
	Motorschutz (eingebaut)	Thermoschalter
	Material	Gehäuse
Welle		Rostfreier Stahl DIN 1.4028
Kabel		Gummi, NSSHÖU
Druckanschluß	Gewinde-/Schlauchanschluß	

Abmessungen in mm:

- KT231.5
- KT231.6
- KT232.2
- KT232.7
- KT233.7
- KT234.7
- KT235.5
- KT236.8
- KT247.5
- KT248.1
- KT248.5
- KT249.5

W1: Minimale Wasserhöhe:

Modell	A	A1	B	D	H	W1
KT231.5	235	173	529	216	648	120
KT231.6	235	173	529	216	648	120
KT232.2	235	173	549	216	668	120
KT232.7	235	173	549	216	668	120
KT233.7	283	213	687	252	837	150
KT233.7	283	213	687	252	837	150
KT235.5	306	223	721	258	888	150
KT245.5	379	306	731	258	888	150
KT247.5	330	245	812	314	697	190
KT257.5	361	285	874	314	697	190
KT2411	374	280	884	350	740	190
KT2411	374	280	884	350	740	190
KT2415	428	374	884	350	740	190
KT2515	437	374	884	350	740	190

Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.