

Bosch Kombilaser GCL 2-50 G

Artikelnummer:
503206



Herstellernummer:
0601066M00

EAN:
4059952511085

Marke:
BOSCH

Preis:
0 €

Verzeichnis:
Laser



Beschreibung

Bosch Kombilaser GCL 2-50 G

inkl. Drehhalterung RM 10 Professional, Laserzieltafel, Tasche, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Kombilaser GCL 2-50 G Professional macht Ausrichtung und Übertragung zum Kinderspiel. Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt. EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung. Zum sofortigen Starten ist der Laser-Empfänger-Modus des GCL immer aktiviert. Deutlich sichtbare grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte sorgen für mehr Sichtbarkeit in helleren Umgebungen.

Schnelle und sichere Befestigung dank Drehhalterung RM 10 Professional mit sehr starken Magneten. Die RM 10 Professional ermöglicht eine präzise Positionierung der Laserlinien um die Lotpunkte herum. Der robuste GCL 2-50 G Professional eignet sich optimal für zahlreiche Anwendungen wie das Verschalen beim Trockenbau, das Montieren von Steckdosen und Türen und das Übertragen von Punkten bei der

Montage von Leuchten.

Der GCL 2-50 G Professional bietet Arbeitsbereichslinien bis zu 15 m (Punkte: bis zu 10 m), die mit dem optionalen Empfänger LR 7 Professional auf bis zu 50 m erweiterbar sind. Die RM 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel.

Nivellierzeit: 4 s

Nivelliergenauigkeit: $\pm 0,3$ mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 10 m

Staub- und Spritzwasserschutz: IP 64

Stromversorgung: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)

Lotpunktgenauigkeit: $\pm 0,7$ mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

Vorteile:

- Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte für mehr Sichtbarkeit
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
- Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen

Spezifikation

Arbeitsbereich mit Empfänger (m)	bis zu 50
Farbe der Lotpunkte	grün
Hersteller	BOSCH
Kompatible Laser-Empfänger	LR 7
Selbstnivellierbereich	± 4

Arbeitsbereich/m	bis zu 15
Betriebstemperatur (°C)	-10 - 45
Laserklasse	2
Lagertemperatur (°C)	-20 - 70
Stativ-Gewinde	1/4"
Farbe Laserlinie	Grün
Projektion	2 Linien / 2 Punkte
Gewicht ca. [kg]	0,58

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend, zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.