

Eibenstock Diamant-Kernbohrmotor EBM 182/3

**Bohrhub (mm)**

12-202

max. Bohrkronen-Ø | ständergeführt (mm)

202

Kernbohr-Art

Bohrständer

Kernbohrung

nass

SKU

512757

Herstellernr.

03E33000

EAN

4026851012906

- mechanische Sicherheitskupplung
- Überlastabschaltung
- Elektronik - Sanftanlauf
- 3-Gang Ölbadgetriebe

Beschreibung

Eibenstock Diamant-Kernbohrmotor EBM 182/3

Unsere Kernbohrmotoren haben einen soliden und robusten Aufbau. Sie lassen sich auf unterschiedliche Bohrstände montieren

Anwendung:

- Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Elektroinstallation, Sanitär- und Heizungsbau, Hoch und Tiefbau, Montagebau

Merkmale:

- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
- Service-LED - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung)
- 3-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie optimal abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange - schnelles, präzises Anbohren
- PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Integrierte Libellen auf Maschine - exaktes Arbeiten
- Schnellaufnahmesystem - werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrstand

Lieferumfang: im Karton inkl. Einmaulschlüssel SW 32/41

Spezifikation

Artikelnummer

512757

Kernbohrung

nass

Kernbohr-Art

Bohrstände

max. Bohrkronen-Ø | ständergeführt (mm)

202

Bohrhub (mm)

12-202

Gewicht (kg)

6,7

spannung (V)

2,3

Hersteller

EIBENSTOCK

