

fischer Abstandsmontagesystem TherMax 8 M6



SKU
536469_1

Herstellernr.
45686

EAN
4006209456866



Das **fischer Abstandsmontagesystem TherMax 8**, die thermisch getrennte Abstandsmontage in Wärmedämmverbundsystemen.

Artikelnummer
536469_1

Das **fischer Abstandsmontagesystem TherMax 8** ist eine Lösung zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend ohne ein Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämmstoff. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke. Das justierbare System ist für Befestigungen in WDVS und nicht tragenden Schichten von 45 bis 180 mm Dicke geeignet. Der **fischer TherMax 8** hält mittlere Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.

- Die Abstandsmontage erlaubt ein Justieren des Anbauteils zur exakten Positionierung, wobei Druckstellen oder Beschädigungen des WDVS vermieden werden.
- Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.
- Der glasfaserverstärkte Kunststoffkonus fräst sich formschlüssig in das WDVS und ermöglicht eine einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge.
- Die Kombination des TherMax 8 mit dem Universaldübel UX verankert sicher im Untergrund.
- Ohne den UX-Dübel ist nach einem Vorbohren auch die direkte Montage in Holzuntergrund möglich.

