

Industriesauger | 25 l - Mieten



SKU
609500

- Flachfaltenfilter mit einer Teflon-/Nanobeschichtung.
- Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter

Beschreibung

Der mit manueller Filterreinigung versehene FLEX Sicherheitssauger verfügt zudem über eine Hochleistungsturbine, welche für eine hohe Saugleistung und einen hohen Unterdruck sorgt.

Es entsteht ein sehr gutes Absaugergebnis.

Auf Knopfdruck erfolgt die Abreinigung des Filters.

Eine optimale Nutzung des Behältervolumens wird ermöglicht durch den Flachfilter mit einer Teflon-/Nanobeschichtung.

Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliffen.

Damit bei einer Nass-absaugung keine Überfüllung des Behälters geschieht, ist der Sauger mit einer elektronischen Füllstandüberwachung versehen.

Beim Start vermeidet eine Anlaufverzögerung Spannungsspitzen und eine Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch.

Zum einfachen Entleeren des Behälters ist ein doppelwandiger, stabiler Behälter mit einer integrierten Griffmulde vorhanden.

An sich ist der Flex Sicherheitssauger VCE 33 L MC ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall.

Ist ein Filterwechsel nötig, geht dies von statten, ohne den Saugknopf zu demontieren.

Auf dem Kopf des Saugers befindet sich ein Expander zur Befestigung von Maschinen- und Werkzeugboxen.

Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung.

Geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung. Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen. Für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B. Schwing-, Delta-, Exzentrerschleifer, Stichsäge..

Vorteile:

- Flachfilter mit einer Teflon-/Nanobeschichtung.
- Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter

Spezifikation

Artikelnummer

609500

Filterfläche (cm²)

5000

Gewicht (kg)

14,5

Behältervolumen (l)

30

Gerätesteckdose (W)

100-2400

Hersteller

Flex

Maße (mm)

565 x 385 x 520

Max. Volumenstrom (l/min)

4500

Füllmenge Flüssigkeit (l)

17

Kabellänge/m

7,5

Max. Unterdruck (Pa)

25000

Leistungsaufnahme/W

1400

Medien

