

Schalungsstütze Klasse B30 | 2,37 m - 4,00 m | IG



SKU
109593

Herstellernr.
117321

- Schalungsstütze der Klasse B, verzinkt, mit Innengewinde
- Bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau
- Entspricht Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen
- Zulässigen Tragkraft ist abhängig von den Auszugslänge

Beschreibung

Euro Schalungsstütze der Klasse A, verzinkt, mit Innengewinde ist eine bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau.

Eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle.

Die Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen. Durch einen an der Stütze aufgetragenen Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden.

Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

Material: S235 JR

Oberfläche: Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Spezifikation

Artikelnummer

109593

Auszugslänge (m)

2,37 - 4,00

Länge (cm)

237

Material

Stahl

DIN EN 1065

ja

Stützenklasse

B

Gewindegang

Innen

Oberfläche

verzinkt

Gewicht (kg)

18,50

Medien

