

Markierungsspray leuchtend orange



SKU
104922

- Inhalt: 500 ml
- Schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
- Auf verschiedensten Untergründen nutzbar: Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz

Beschreibung

Dieses Markierspray wird für verschiedene Bodenmarkierungsaufgaben in den folgenden Bereichen verwendet:

- Straßenbau,
- Rohrleitungen,
- Bauprojekte,
- Elektroinstallationen,
- Kennzeichnung von unterirdischen Versorgungsleitungen

Es ist einfach in der Anwendung und verfügt über die Schutzkappe TP im Farbton der Sprühfarbe.

- Auf verschiedensten Untergründen nutzbar: Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz
- Sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerschlagen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 1,5 m Höhe)
- Schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
- Gute Beständigkeit und Deckkraft: 1 Sprühdose reicht für die Markierung einer 55 m langen Linie (Breite 2 cm)
- Gute Beständigkeit der Markierung auch bei feuchten Untergründen: fluoreszierend, bis zu 6 Monate abhängig von Untergründen, Anwendungsbedingungen und UV-Bestrahlung die Markierung mit der nicht fluoreszierenden Variante von S Mark ist noch langlebiger
- Verarbeitungstemperaturen: -20 °C bis +50 °C

Zusammensetzung

- Bindemittel: Acryl
- Pigmente: mineralisch und organisch ohne Schwermetalle
- Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen Bestandteilen
- Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode

VOR DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach unten gut schütteln.

NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften.

Spezifikation

Artikelnummer

104922

Farbe

Orange

Anwendungsgebiet

Bauwirtschaft

Verarbeitungstemperatur (°C)

-20 °C bis +50 °C

Lieferform

Sprühdose

Inhalt (l)

0,5

biologisch abbaubar

ja

Medien

