

# Layher 1405001 Uni Kompakt Alu-Rollgerüst | AH 3,20 m



## SKU

521503

## Herstellernr.

1405.001

- Standleitern (1,50m breit) aus Aluminium für Steckmontage. Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteneinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich
- Basisverbreiterung mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweise Arbeiten an der Decke oder Wand, erst ab 8,35 m Arbeitshöhe notwendig.



## Beschreibung

Layher 1405001 Uni Kompakt Alu-Rollgerüst | AH 3,20 m

Das Uni Kompakt ist ein praktisches Universalgerüst von Layher und verfügt über eine 2-mal so große Arbeitsbodenfläche (2,7 m<sup>2</sup>) wie das Uni Leicht Gerüst.

Somit erlaubt es Bewegungsfreiheit bei Arbeiten mit Werkzeug und Material bis in einer Höhe von 3,20 Metern.

Standleitern und Geländer können mit dem Uni Gerüst kombiniert werden: Standleitern aus Aluminium für die Steckmontage, Geländer und Diagonale aus Aluminium lassen sich ohne Mühe einrasten.

Für einen ungefährdeten Innenaufstieg sorgt eine Sperrholz-Einlage als Durchstieg.

Die Arbeitsböden sind von einem Aluminium-Rahmen umgeben.

Damit die Standfestigkeit gewährleistet werden kann, sind robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach ihrer Feststellung angebracht.

Zudem sorgen Stahlspindeln für einen Niveaueausgleich.

Ist das Arbeiten ab einer Höhe von 8,38 Metern notwendig, können die Fahrbalken aus Stahl zur Verbreiterung der Basis befestigt werden.

Das Gerüst der Gerüstgruppe 3 hat zudem eine zulässige Verkehrslast von 2 kN/m<sup>2</sup>.

## Ausstattung

Geländer 1,80 m: 0

Doppelgeländer 1,80 m: 2

Diagonale 2,50 m: 0

Diagonale 1,95 m: 0

Basisrohr 1,80 m: 0

Stirnbordbrett 1,50 m: 0

Bordbrett 1,80 m mit Klaue: 0

Belagbrücke 1,80 m: 1

Durchstiegsbrücke 1,80 m: 1

Federstecker 11 mm 0

Lenkrolle 700 - 7 kN: 4

Standleiter 150/4 - 1,00 m: 0

Standleiter 150/8 - 2,00 m: 2

Fahrbalken mit bügel verstellbar: 0

Basisstrebe 1,80 m: 0

Aufstiegsbügel 0,75 m: 0

Uni Montagehaken: 0

## Vorteile:

- Standleitern (1,50m breit) aus Aluminium für Steckmontage. Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- Robsute Lenkrollen mit zentrischer Lasteneinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Nivea
- Basisverbreiterung mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweise Arbeiten an der Decke oder Wand, erst ab 8,35 m Arbeitsh

## Spezifikation

### Artikelnummer

521503

### Zulässige Verkehrslast (kN/m<sup>2</sup>)

2

### Arbeitshöhe (m)

3,20

### Material

Aluminium

### Seil-Ø (mm)

1,20

### Gewicht (kg) ohne Ballast

94

### Gerüsthöhe/m

2,43

### Fläche Arbeitsbühne (m)

1,50 x 1,80

Medien

