

Bosch Linienlaser GLL 2-15 G

Artikelnummer:
503209



Herstellernummer:
0601063W00

EAN:
4059952511054

Marke:
BOSCH

Preis:
0 €

Verzeichnis:
Messwerkzeuge



Beschreibung

Bosch Linienlaser GLL 2-15 G

inkl. Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Tasche, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Linienlaser GLL 2-15 G Professional ist der einfachste Weg, genaue Ergebnisse zu erzielen. Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt. EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung. Vertikale und horizontale grüne Laserlinien sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in helleren Umgebungen.

Komfortable schnelle und sichere Befestigung dank Zubehöriteil LB 10 Professional mit sehr starken Magneten. Das Zubehöriteil LB 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel. Dieser Linienlaser ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit überschaubarem Arbeitsbereich wie die Installation abgehängter Decken, das Aufhängen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren und das Ausrichten von Leuchten.

Der Linienlaser GLL 2-15 G Professional stellt in weniger als 4 Sekunden einen Arbeitsbereich von bis zu 15 m und einen Selbstnivellierbereich von bis zu $\pm 4^\circ$ bereit.

Nivelliergenauigkeit: $\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

Vorteile:

- Grüner Laser für verbesserte horizontale und vertikale Liniensichtbarkeit
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung

Spezifikation

Stativ-Gewinde	1/4"
Stromversorgung	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gewicht ca. [kg]	0,57
Arbeitsbereich/m	bis zu 15
Nivellierzeit (s)	4
Hersteller	BOSCH
Betriebstemperatur (°C)	-10 – 50
Farbe Laserlinie	Grün
Projektion	2 Linien
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 64
Selbstnivellierbereich	± 4

Lagertemperatur (°C)

-20 – 70

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.