Eibenstock Nass- und Trockensauger DSS 35 M iP mit perm. Impuls-Filterabreinigung



SKU
109782

Herstellernr.
09919000

- Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar
- Diffusor - vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- Zwei Polyesterfilterkassetten - gute Filterwirkung, langlebig, einfach abzureinigen
- Spezieller Plastikbeutel für staubarme Entsorgung - Transportverschluss durch Verschlussstopfen

Beschreibung

Anwendung

• Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass)
• für gesundheitsgefährdende mineralische Stoffe

Lieferumfang

im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Zubehörhalterung, Entsorgungssack

Merkmale

• Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung - reinigt die Filter permanent während des Saugbetriebs ohne Unterbrechung des Saugstroms - Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
• Druckdifferenzüberwacht
• BGIA-Staubkategorie M
• 300 g Krafteinwirkung auf die Filter während der Abreinigung, auch perfekt geeignet für Gipsstaub
• Konstant hoher Luftstrom, auch während der Abreinigung
• Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
• Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
• Volumenstromanzeige - optische und akustische Überwachung der Saugleistung
• Gleichbleibend hoher Volumenstrom - Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
• Wassererkennung mit Sensorabschaltung
• Filteroberfläche 8.600 cm² - hohe konstante Saugleistung
• Neues Design mit stabilen Verschlüssen welche bündig mit dem Gehäuse liegen
• Spezial-Kunststoffbehälter - sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung
• Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
• Schlauchfixierung am Kunststoffbehälter mit Bajonettverschluss und Drehausgleich
• Schlauchenden zusammensteckbar - einfache Schlauchverlängerung, staubfreier Transport
• Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken und Schlauchaufwicklung

Vorteile:
• Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar
• Diffusor - vermeidet Aufwirbelung der Abluft
• Zwei Polyesterfilterkassetten - gute Filterwirkung, langlebig, einfach abzureinigen
• Spezieller Plastikbeutel für staubarme Entsorgung - Transportverschluss durch Verschlussstopfen

Spezifikation

Artikelnummer
109782

Behältervolumen (l)
35

Gewicht (kg)
15,0

Max. Luftstrom l/s
75

spannung (V)
230

Staubvolumen (l)
25

Maße (mm)
550 x 400 x 550

Leistungsaufnahme/W
1600

Max. Unterdruck (mbar)
280

Hersteller
EIBENSTOCK

Medien







