

Eibenstock Nass- und Trockensauger DSS 35 M iP mit perm. Impuls-Filterabreinigung



SKU
109782

Herstellernr.
09919000

- Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar
- Diffusor - vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- Zwei Polyesterfilterkassetten - gute Filterwirkung, langlebig, einfach abzureinigen
- Spezieller Plastikbeutel für staubarme Entsorgung - Transportverschluss durch Verschlussstopfen

Beschreibung

Anwendung

- Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass)
- für gesundheitsgefährdende mineralische Stoffe

Lieferumfang

im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Zubehörhalterung, Entsorgungssack

Merkmale

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung - reinigt die Filter permanent während des Saugbetriebs ohne Unterbrechung des Saugstroms - Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Druckdifferenzüberwacht
- BGIA-Staubkategorie M
- 300 g Krafteinwirkung auf die Filter während der Abreinigung, auch perfekt geeignet für Gipsstaub
- Konstant hoher Luftstrom, auch während der Abreinigung
- Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Volumenstromanzeige - optische und akustische Überwachung der Saugleistung
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom - Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Filteroberfläche 8.600 cm² - hohe konstante Saugleistung
- Neues Design mit stabilen Verschlüssen welche bündig mit dem Gehäuse liegen
- Spezial-Kunststoffbehälter - sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung
- Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- Schlauchfixierung am Kunststoffbehälter mit Bajonettverschluss und Drehausgleich
- Schlauchenden zusammensteckbar - einfache Schlauchverlängerung, staubfreier Transport
- Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken und Schlauchaufwicklung

Vorteile:

- Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar
- Diffusor - vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- Zwei Polyesterfilterkassetten - gute Filterwirkung, langlebig, einfach abzureinigen
- Spezieller Plastikbeutel für staubarme Entsorgung - Transportverschluss durch Verschlussstopfen

Spezifikation

Artikelnummer

109782

Behältervolumen (l)

35

Gewicht (kg)

15,0

Max. Luftstrom l/s

75

Nennspannung (V)

230

Staubvolumen (l)

25

Maße (mm)

550 x 400 x 550

Leistungsaufnahme/W

1600

Max. Unterdruck (mbar)

280

Hersteller

EIBENSTOCK

Medien

