

Heylo Axial Ventilator ComPact 1500 EX



SKU
440424

Herstellernr.
1110827

EAN
4052228034240

Beschreibung

Axialventilator explosionsgeschützt mit einer Luftleistung von 1195 m³/h.
Robustes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.
Schutzklasse IP 55 für wirksamen Schutz gegen Staub und Wasser.
Geringer Energieverbrauch.
Einfacher Transport durch praktischen Griff.
Schlauchkanister mit antistatischem Schlauch (optional).

In explosionsgefährdeten Umgebungen saugt der Ventilator sicher und schnell gefährliche Gase ab. Zur Be- und Entlüftung in Logistiklagern und für Sanierungsarbeiten in kontaminierten Bereichen. Für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Tankstellen und Tankanlagen, in Domschächten und Tanks. Zum Einsatz in der chemischen Industrie sowie bei Feuerwehreinsätzen.

Das Gehäuse aus einem robusten Kunststoff leitet Spannungen in den Boden ab und verhindert dadurch ein statisches Aufladen und somit gefährliche Funkenbildung. Die Gehäuse- und Motor-Abdichtung entspricht der hohen Schutzart IP 55 und bietet einen wirksamen Schutz gegen Staub und Wasser. Antistatische Schläuche sorgen für sicheren Betrieb.

Besonderheiten in explosionsgefährdeten Bereichen: Aufstellungsbedingungen und die unterschiedlichen Gefährdungsbereiche sind zu beachten; Gerät nur an explosionsgeschützten Netzsteckdosen anschließen; wenn nötig, antistatische Schläuche erden.

Spezifikation

Artikelnummer

440424

Schlauchdurchmesser (mm)

205

Gewicht (kg)

8,2

Pressung/Pa

195

Hersteller

HEYLO

Leistungsaufnahme/kW

0,25

Stromaufnahme/A

1,2

Maße (mm)

330 x 305 x 355

Luftleistung m³/h

1195

Lautstärke (dB(A))

74

Elektr. Anschluss (V/Hz)

230/50

Medien

