

TSURUMI Schmutzwasserpumpe KTZ23.7

Artikelnummer:
109883



Herstellernummer:

EAN:

Marke:
TSURUMI

Preis:
3,932 €

Verzeichnis:
Tsurumi



Beschreibung

Die KTZ-Serie ist eine vielfältig einsetzbare Pumpe von hoher Beständigkeit, sie ist geeignet für Einsatz auf Baustellen.

Bei der Entwicklung dieser Serie wurden alle Anforderungen auf der Baustelle berücksichtigt.

Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Pumpe, die auch harten Einsätzen standhält.

Vorteile:


- vielfältig einsetzbar
- leistungsstarke Pumpe
- hält harten Einsätzen stand

Spezifikation

Pumpen-Typ	Schmutzwasserpumpe
Länge (cm)	25,2
Höhe (cm)	66,7
Gewicht (kg)	62,5
Druckstutzen (Zoll)	2
Fördermedium	Schmutzwasser
Breite (cm)	28,3
Seil-Ø (mm)	8,5

Förderhöhe/m	36,5
Absicherung (A)	7,7
Fördermenge l/min	450
Kabellänge/m	20
Leistung/kW	3,7
Antriebsart	Elektro
Druckanschluss	AG
Nennspannung (V)	400
Eintauchtiefe/m	25
Hersteller	Tsurumi

Medieninformationen



a Druckstutzen	2", 3", 4", 6"	
Fördermedium	Temperatur	0-40°C
	Art des Mediums	Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser
Pumpe	Komponenten	Laufrad: Freitrommel halboffen
		Wellendichtung: Doppelte innenliegende Gleitringdichtung
		Lager: Getapselte Kugellager, wartungsfrei
		Laufrad: Chromstahl
		Gehäuse: Grauguß GG20
		Saugplatte: Sphäroguß GGG50
		Wellendichtung: Siliziumkarbid, im Ölbad
Motor	Typ, Pole	Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68
	Isolierung	Schutzklasse F
	Schmierung	Turbinenöl (ISO VG32)
	Phasen / Spannung	3-phasig/ 400V 50Hz/ Direktstart
	Motorschutz (eingebaut)	Thermoschalter
		Gehäuse: Grauguß GG20
Material	Welle	Rostfreier Stahl DIN 1.4028
	Kabel	Gummi, NSSHÖU
	Druckanschluß	Gewinde-/Schlauchanschluß

Abmessungen in mm:

- KT23.5
- KT23.6
- KT23.7
- KT23.8
- KT23.9
- KT24.0
- KT24.1
- KT24.2
- KT24.3
- KT24.4
- KT24.5
- KT24.6

W1: Minimale Wasserhöhe:

Modell	A	A1	B	D	H	W1
KT23.5	235	173	520	216	648	120
KT23.6	235	173	520	216	648	120
KT23.7	235	173	540	216	668	120
KT23.8	235	173	540	216	668	120
KT23.9	283	213	667	252	637	150
KT24.0	283	213	667	252	637	150
KT24.1	283	213	677	252	637	150
KT24.2	306	223	721	258	688	150
KT24.3	306	223	721	258	688	150
KT24.4	379	306	731	258	688	150
KT24.5	330	245	812	314	697	190
KT24.6	374	280	884	350	740	190
KT24.7	374	280	884	350	740	190
KT24.8	428	374	884	350	740	190
KT24.9	437	374	884	350	740	190

Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.