

GreenMech Raupenhäcksler SURE-Trak 19-28 MT50 MKII



SKU
523425

- Stammdurchmesser bis 190 mm
- Hangausgleich bis 35° Seitenneigung
- Kippwinkel von unerreichten 62°
- Patentiertes Disc-Messer-System

Beschreibung

GreenMech setzt schon seit Anfang der 2000er Jahre Maßstäbe in Sachen Einsatzbereich von Häckslern in schwerem Gelände. Jetzt packt GreenMech aber noch einen drauf: mit dem neuen SureTrak 19-28 wird die Fahrt an Hängen und in Senken noch sicherer und es geht deutlich weiter ins Gelände als bisher.

Mit einer maximalen Bodenfreiheit von 63 cm, einer Hangwinkel-Neigung von bis 35° und einem maximalen Kippwinkel von 62° wird die Messlatte extrem hoch gesetzt. Zudem kommt noch eine manuelle Kippfunktion von +/- 15° zusätzlich über die pendelnden Kettenschiffe. Damit geht die senkrechte Hangfahrt noch steiler und zugleich sicherer.

Die neuen selbst-nivellierenden Kettenschiffe (rein hydraulische Lösung!) gleichen einzeln unterschiedliche Bodenkonturen und Unebenheiten aus: einem „Baggerkippmoment“ wird entgegen gewirkt, die Fahrstabilität sowie die Sicherheit verbessert.

Der wassergekühlte 4-Zylinder Kubota Dieselmotor mit 50 PS garantiert nicht nur die Fahrt in extremen Hangsituationen sondern hackt vor allem selbst stark verastetes Material (ob Frisch- oder Totholz) bis zu einem Stammdurchmesser von 19 cm (Einzugsöffnung 280 x 190 mm).

Ausgeklügelte Sonderoptionen erweitern den Einsatzbereich des Hackers: elektrische oder hydraulische Winden (auch mit Funk-FB), ein großflächiges LED-Lichtmastsystem, Auswurfrohrverlängerung, Befüllung mit Bio-Hydrauliköl, einstellbare Geschwindigkeit der Einzugswalzen/Hackschnitzelgröße uvm. zeugen von den vielfältigen Einsätzen der GreenMech Raupenhäcksler.

Vorteile:

- Stammdurchmesser bis 190 mm
- Hangausgleich bis 35° Seitenneigung
- Kippwinkel von unerreichten 62°
- Patentierte Disc-Messer-System

Spezifikation

Artikelnummer

523425

Gewicht (kg)

2.100

Motor (PS)

50

Auswurftrichter

280° drehbar

Bodendruck (kg/cm³)

0,275

Winde

optional

Walzenöffnung (mm)

190 x 280

Tankinhalt/l

60

Max. Stammdurchmesser (mm)

190

Hersteller

GreenMech

Drehzahl Hackscheibe (U/min)

1.400

Hydraulikölversorgung (l)

50



