

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Set



SKU

451484

Herstellernr.

06019H5204

EAN

4059952509310

- Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung
- Robust und leistungsstark: Großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min⁻¹ für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall
- Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben

Beschreibung

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Set

inkl. 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, L-BOXX 136

Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit großem Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min⁻¹ bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System).

Vorteile:

- Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung
- Robust und leistungsstark: Großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min⁻¹ für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall
- Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben

Spezifikation

Artikelnummer

451484

max. Schrauben-Ø (mm)

10

max. Bohrfutterspannbereich (mm)

1,5 / 13

Drehmomentstufen

20

Bohr-Ø Alu, max. (mm)

35

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min⁻¹)

0 - 450 / 0 - 1.750

Gewicht exkl. Akku (kg)

1,0

Hersteller

BOSCH

Drehmoment (weich/hart/max.) (Nm)

28/55/-

Medien

