

AIRCRAFT Schraubenkompressor ACS AIRCAR 2,7-10-22



SKU
116818

- Anzeige des Serviceintervalls
- sehr leiser Schraubenverdichter
- Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54
- Pannensichere PU-Schaumlaufträder



Beschreibung

- Direktgetriebener, sehr leiser Schraubenverdichter
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Einsetzbar im Montage- und Handwerkerbereich bei Temperaturen zwischen 5 und 45 °C, z. B. in der Werkstatt oder beim Innenaus- und Rohbau
- Am Verdichter angebaute Heizung erhält konstant die optimale Ölviskosität
- Freilaufventil lässt im Dauerbetrieb überschüssige Luft ab
- Mit Betriebsstundenzähler
- Elektronische Steuereinheit K-Tronic 5
- Gewährleistet Zuverlässigkeit und Effizienz
- Direkter Start mit Lade- / Leerlaufzyklus
- Anti-Kondensationssystem
- Überwacht die Drehrichtung
- Anzeige des Serviceintervalls
- Speziell für die Baustelle ausgestattet
- Drei Druckluftentnahmestellen über Einhand-Sicherheitskupplungen am Bedienfeld: eine für gefilterte Druckluft, eine für gefiltert-geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Druckluftbehälter
- Rahmen ist Werkzeugablage und gibt Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile
- Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
- Pannensichere PU-Schaumlaufräder und breiter Radstand sichern komfortablen und sicheren Transport
- Serienmäßig mit innenliegendem, geschütztem Schlauchhaken
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- ZÜS-Baumuster geprüft, dadurch können TÜV-Folgeprüfungen von einer befähigten Person vorgenommen werden

Vorteile:

- Anzeige des Serviceintervalls
- sehr leiser Schraubenverdichter
- Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54
- Pannensichere PU-Schaumlaufräder

Spezifikation

Artikelnummer

116818

Anschlussspannung

230 V

Gewicht, ca.

83 kg

Effektive Liefermenge ca.

240 l/min

Behälterinhalt

22 l

Absicherung

16 A

Länge/Breite/Höhe

1020 x 700 x 720 mm

Netzfrequenz

50 Hz

Schalldruckpegel Lp

65 dB(A)

Hersteller

Stürmer

Motor Effizienzklasse

IE1

Aufnahmeleistung

3,0 kW

Höchstdruck

10 bar

