

Layher 1401102 Uni Standard Alu-Rollgerüst | AH 4,35 m (P2)

Artikelnummer:
109826


Herstellernummer:
1401.102

EAN:

Marke:
LAYHER STEIGTECHNIK

Preis:
2,358 €

Verzeichnis:
LAYHER Uni Standard | 0,75 x 2,85 m



Beschreibung

Layher 1401102 Uni Standard Alu-Rollgerüst | AH 4,35 m (P2)

Flexibel in den höchsten Höhen

Das Uni Standard ist ein mobiles Fahrgerüst, welches für Deckenarbeiten und Arbeiten an Wänden verwendet werden kann.

Auch in Betriebs- und Lagerhallen, sowie technischen Anlagen kommen die Gerüste mit einer Arbeitsbodenfläche von 2,14 m² zum Einsatz.

Werkzeuge und Materialien können bei bestimmten Arbeiten in eine Höhe von bis zu 4,35 Metern mitgenommen werden.

Standleitern und Geländer können mit dem Uni Gerüst kombiniert werden: Standleitern aus Aluminium für die Steckmontage, Geländer und Diagonale aus Aluminium lassen sich ohne Mühe einrasten.

Für einen ungefährdeten Innenaufstieg sorgt eine Sperrholz-Einlage als Durchstieg.

Die Arbeitsböden sind von einem Aluminium-Rahmen umgeben.

Sicherheitsaufbau

Um den geltenden Vorschriften der DIN EN 1004 gerecht zu werden, wird der Sicherheitsaufbau P2 empfohlen. Im Abstand von 2 Metern folgen zusätzliche Plattformen, die für mehr Stabilität sorgen.

Damit die Standfestigkeit gewährleistet werden kann, sind robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach ihrer Feststellung angebracht.

Zudem sorgen Stahlspindeln für einen Niveaueausgleich.

Ist das Arbeiten an einer höheren Wand oder an einer Decke notwendig, dann besteht die Möglichkeit, die aus Stahl gefertigten Fahrbalken mit Rohrverbindern zu kombinieren, sodass die Standleitern aufgesteckt werden können.

Dies dient der Basisverbreiterung.

Das Gerüst der Gerüstgruppe 3 hat zudem eine zulässige Verkehrslast von 2 kN/m².

Ausstattung

Geländer 2,85 m: 4

Doppelgeländer 2,85 m: 2

Diagonale 3,35 m: 2

Diagonale 2,95m: 0

Basisrohr 2,85 m: 1

Stirnbordbrett 0,75 m: 2

Bordbrett 2,85 m mit Klaue: 2

Belagbrücke 2,85 m: 1

Durchstiegsbrücke 2,85 m: 1

Federstecker 11 mm: 8

Lenkrolle 700 - 7 kN: 4

Standleiter 75/4 - 1,00 m: 2

Standleiter 75/8 - 2,00 m: 2
Fahrbalken mit Bügel: 2
Fahrbalken mit Bügel verstellbar: 0
Basisstrebe 2,85 m: 0
Uni Montagehaken: 1


Vorteile:

- Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen sind einfach einzurasten
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteneinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Nivea
- Basisverbreitung mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweise Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke und Wa

Spezifikation

Seil-Ø (mm)	2,35
Zulässige Verkehrslast (kN/m²)	2
Material	Aluminium
Arbeitshöhe (m)	4,35
Fläche Arbeitsbühne (m)	0,75 x 2,85
Gerüsthöhe/m	3,58
Gewicht (kg) ohne Ballast	181,5

Medieninformationen



Layher® 

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.