Heylo Luftreiniger FT 500





SKU 110232

Herstellernr.

Beschreibung

Staubfreies Arbeiten durch Unterdruck

Stapelbar

Verschiedene Filter, leicht austauschbar

Leichte Reinigung

Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff

Von der BG BAU empfohlen & gefördert

Der Luftreiniger FT 500 sorgt dafür, dass Schadstoffe entfernt werden und nicht in andere Gebäudeteile gelangen. Bei Kontamination durch Asbest sollte der FT 500 als 3-stufiges Filtersystem eingesetzt werden: Vorfilter (Grobstaub) + Vorfilter HEPA + Hauptfilter HEPA. BGI 664 ist hierbei zu beachten. Verschiedene Filter sind rasch zugänglich und leicht austauschbar (Als 2-stufiges oder 3-stufiges

Filtersystem einsetzbar!)

Vorfilter:

Grobstaubfilter (Klasse G 4 nach EN 779) Schwebstofffilter HEPA (H 13 nach EN 1822, Staubklasse H nach EN 60335) Aktiv-Kohlefilter (bindet Geruchsmoleküle)

Hauptfilter:

Schwebstofffilter HEPA (H 14 nach EN 1822, Staubklasse H nach EN 60335) Feinstaubfilter (Klasse F 9 nach EN 779, Staubklasse M nach EN 60335)

Luftleistung: 850 m³/h

Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme: 0,25 kW

Spezifikation

Artikelnummer

110232

Gewicht (kg)

19.9

Leistungsaufnahme/kW

0,25

Stromaufnahme/A

1.08

Luftleistung bei gesättigten Filtern (m³/h)

450

Lautstärke (dB(A))

65

Elekr. Anschluss (V/Hz)

230/50

Pressung/Pa

722

Maße (mm)

462 x 665 x 625

Luftleistung m³/h

850

Hersteller

HFYI O

Medien

