

# Innengerüst mit Gerüststütze | AH 4,61 m



**Arbeitshöhe (m)**  
4,61

**Standhöhe (m)**  
2,61

**Fläche Arbeitsbühne (m)**  
0,75 x 1,80

**Aufbauvariante**  
Sicherheitsaufbau

**SKU**  
902-10002

## Beschreibung

### DAS FERTIGGERÜST FÜR ARBEITEN IN GERINGEREN HÖHEN

- Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg.
- Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertür gefahren werden.
- Stabile, fest montierte Lenkrollen für besondere Standfestigkeit.
- Arbeitshöhe: 7,76 m.
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m.
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3).

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

902-10002

### **Gerüststützen**

ja

### **Gerüsthöhe (m)**

3,84

### **Standhöhe (m)**

2,61

### **Zulässige Verkehrslast (kN/m<sup>2</sup>)**

2

### **Arbeitshöhe (m)**

4,61

### **Hersteller**

LAYHER STEIGTECHNIK

### **Fläche Arbeitsbühne (m)**

0,75 x 1,80

### **Aufbauvariante**

Sicherheitsaufbau

Medien

