

SCHAKE Mobilzaun STANDARD PRO 3,50 x 2,00 m

**Querrohr-Durchmesser (mm)**

30,0 x 1,1

Standrohr-Durchmesser (mm)

40,0 x 1,1

Maschenweite (mm)

100 x 260

Drahtstärke senkrecht (mm)

3,2

Drahtstärke waagerecht (mm)

3,2

Oberfläche

sendzimirverzinkt

SKU

3B2035PRO

Herstellernr.

3B2035PRO

- sendzimirverzinkt
- mit umlaufenden Rohrrahmen
- Winkel Verstärkungen angebracht

Beschreibung

Der Schake Mobilzaun dient zur temporären Umgrenzung, Absperrung oder Absicherung eines beliebigen Ortes. Er ist ein Teil der Baustelleneinrichtung.

Standard Qualität

Mobilzaun "Standard Pro" zum Absperrn von Baustellbereichen, Mobil- Bauzaun verzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, überstehende Drähte als Übersteigenschutz, leichtes Handling bei geeigneter Qualität,

Allgemeiner Hinweis:

Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu Prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut werden.

Montage:

Je nach Untergrund sind die richtigen Fußplatten am Einsatzort zu wählen. Bei Verwendung mit Fußelementen (Beton oder Recycling), sind diese rechtwinklig zum Bauzaunfeld zu platzieren.

Die Zaunelemente sind anschließend über Haken/Ösen-System oder mit einer Verbindungsschelle (nicht im Lieferumfang) zu verbinden.

Um die Standsicherheit weiter zu erhöhen können weitere Zubehörteile eingesetzt werden: Stützstrebe, Aushebesicherung und Sicherheitsverbindungsschellen.

Spezifikation

Artikelnummer

3B2035PRO

Querrohr-Durchmesser (mm)

30,0 x 1,1

Standrohr-Durchmesser (mm)

40,0 x 1,1

Breite (cm)

350

Maschenweite (mm)

100 x 260

Gewicht (kg)

16,0

Höhe (cm)

200

Oberfläche

sendzimirverzinkt

Hersteller

SCHAKE

Drahtstärke senkrecht (mm)

3,2

Drahtstärke waagerecht (mm)

3,2

Medien

