

# Anfahrssichere Parkplatzsperre | umlegbar mit Profilzylinderschloss



**SKU**  
111076

**Herstellernr.**  
40220UZB

- Elastisch bei Schub- oder Stoßkraft
- Vierkantrohr 70 x 70 mm,
- mit seitlichen Rundrohrbügeln
- umlegbar, mit Profilzylinderschloss

## Beschreibung

- Anfahrsichere Parkplatzsperre
- elastisch bei Schub- oder Stoßkraft,
- Vierkantrohr 70 x 70 mm,
- Überflur 500 mm, Überfahrhöhe ca. 95 mm,
- mit seitlichen Rundrohrbügeln,
- Gesamtbreite ca. 800 mm
- umlegbar, mit Profilzylinderschloss
- drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung
- für Dübelbefestigung
- mit Bodenplatte Ø 200 mm
- oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60
- feuerverzinkt und rot beschichtet
- mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen

### **Vorteile:**

- Elastisch bei Schub- oder Stoßkraft
- Vierkantrohr 70 x 70 mm,
- mit seitlichen Rundrohrbügeln
- umlegbar, mit Profilzylinderschloss

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

111076

### **Oberfläche**

vollfeuerverzinkt

### **Länge (cm)**

50

### **Material**

Stahl

### **Befestigungsart**

mit Profilzylinderschloss

### **Breite (cm)**

80

### **Mobilität**

umlegbar

### **Gewicht (kg)**

11,0

### **Hersteller**

Schake

### **Variante**

rot beschichtet | weiß reflektierend

Medien

