geo-Fennel Kreuzlinienlaser FLG 40 PowerCross Plus



SKU
116734

Herstellernr.
Green SP, Batterien Halterung, Transporttasche

Beschreibung

FLG 40-PowerCross Plus GREEN SP ist ein Selection PRO Produkt
mit besonderen Leistungsmerkmalen.
• Überlegene Sichtbarkeit der Laserlinien
• Sehr lange Vertikallinie mit 150° Linienbereich über den Zenit hinaus
• Pulsfunktion für Einsatz mit Empfänger (optional)
• Abschaltbare Selbstnivellierfunktion zur manuellen (schrägen) Anwendung des Laserstrahls
• Extrem robuster Aufbau für den rauen Einsatz auf der Baustelle: Gerät ist sturzsicher bis 1 m Höhe

Technische Daten

• Selbstnivellierbereich: ± 3°
• Genauigkeit: ± 3 mm / 10 m
• Arbeitsbereich ohne Empfänger: 40 m* (Radius)
• Arbeitsbereich ohne Empfänger (Optional): 100 m
• Linienbereich horizontal: 135°
• Linienbereich vertikal: 150°
• Stromversorgung: 4 x AA Alkaline
• Betriebsdauer (alle Linien an): 9 h
• Staub-/Wasserschutz: IP 54
• Laserdiode / Laserklasse: 635 nm / 2
• Temperaturbereich: -10°C bis +45°C
• Gewicht (Gerät mit Batterien): 0,4 kg
• * abhängig von den Lichtverhältnissen

Eigenschaften

• 1 Laserkreuz
• Laserlinien einzeln schaltbar
• Manuellfunktion zur Schräganwendung
• Optisches Warnsignal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
• Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional)
• Multifunktionale Halterung
• höhenverstellbar
• für Wandhängung
• zur Riemenbefestigung
• Befestigung an magnetischen Flächen
• Stativanschluss (5/8’’ und 1/4’’)

Spezifikation

Artikelnummer
116734

Hersteller
Geo Fennel

Stromversorgung
4 x AA Alkaline

Selbstnivellierbereich
± 3°

Arbeitsbereich ohne Empfänger/m
40 m* (Radius)

Betriebsdauer
9 h

Genauigkeit
± 3 mm / 10 m

Medien

