

Heißwasser Hochdruckreiniger | 180 bar - Mieten



SKU
608926

- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Optische Flammüberwachung
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus

Beschreibung

Der Kränzle Hochdruckreiniger mit Heißwasser ist ein ölbeheiztes kompaktes Baugerät und für den harten professionellen Einsatz konzipiert.

Er entfernt gründlichst hartnäckige Verschmutzungen ohne Probleme.

Je nach dem geforderten Einsatz sind die Spritz- und Druckwassertemperatur stufenlos einzustellen.

In Abhängigkeit vom eingestellten Druck variiert die starke Literleistung.

Maximale 150°C sind zu erreichen, wenn sich das Gerät in der Dampfstufe befindet.

Dies ist bei extremsten Verschmutzungen von Vorteil.

Abmessungen: 790 x 590 x 980 mm

- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000, durchgehende Edelstahl Lanze mit Flachstrahldüse
- Rammschutz vorn und hinten
- 10 m Hochdruckschlauch
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- stufenlose Temperaturregelung
- stufenlose Druckregulierung von außen
- Brennkammervorbelüftung
- Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Optische Flammüberwachung
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Messingpumpenkopf
- Trockenlaufsicherheit
- keramikbeschichtete Pumpenplunger

Vorteile:

- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Optische Flammüberwachung
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus

Spezifikation

Artikelnummer

608926

max. Wasserdurchsatz (l/h)

780

max. Druck (bar)

200

Gewicht (kg)

169

Nennspannung (V)

400

Max. Wasserzulauftemperatur (°C)

12

Absicherung (A)

8,7

Hersteller

Kränzle

Arbeitsdruck/bar

30-180

Antriebsart

Elektro

Medien

