

Bosch Linienlaser GLL 2-15 G + BT 150



SKU
503210

Herstellernr.
0601063W01

EAN
4059952511061

- Grüner Laser für verbesserte horizontale und vertikale Liniensichtbarkeit
- Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
- Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse mit eingelassenen Gläsern

Beschreibung

Bosch Linienlaser GLL 2-15 G + BT 150

inkl. Baustativ BT 150 Professional, Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Tasche, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Linienlaser GLL 2-15 G Professional ist der einfachste Weg, genaue Ergebnisse zu erzielen. Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt. EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung. Vertikale und horizontale grüne Laserlinien sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in helleren Umgebungen.

Komfortable schnelle und sichere Befestigung dank Zubehörteil LB 10 Professional mit sehr starken Magneten. Das Zubehörteil LB 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel. Dieser Linienlaser ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit überschaubarem Arbeitsbereich wie die Installation abgehangter Decken, das Aufhängen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren und das Ausrichten von Leuchten.

Der Linienlaser GLL 2-15 G Professional stellt in weniger als 4 Sekunden einen Arbeitsbereich von bis zu 15 m und einen Selbstnivellierbereich von bis zu $\pm 4^\circ$ bereit.

Nivelliergenauigkeit: $\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. eEinsatzabhängiger Abweichung)

Vorteile:

- Grüner Laser für verbesserte horizontale und vertikale Liniensichtbarkeit
- Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
- Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse mit eingelassenen Gläsern

Spezifikation

Artikelnummer

503210

Staub- und Spritzwasserschutz

IP 64

Selbstnivellierbereich

± 4

Hersteller

BOSCH

Arbeitsbereich/m

bis zu 15

Farbe Laserlinie

Grün

Stativ-Gewinde

1/4"

Lagertemperatur (°C)

-20 – 70

Projektion

2 Linien

Stromversorgung

4 x 1,5-V-LR6 (AA)

Nivellierzeit (s)

4

Gewicht ca. [kg]

0,57

Betriebstemperatur (°C)

-10 – 50

Medien

