

SODAL B2 Profi-Adapterschaum 1K | 750 ml

Artikelnummer:
104916

SODAL

Herstellernummer:

EAN:
5411183007239

Marke:
SODAL

Preis:
9 €



Verzeichnis:
Bauchemie, Klebstoffe & Klebebänder

Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen)Hohes FüllvermögenGute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE)Nicht UV-beständig

Beschreibung

Besondere Eigenschaften

- Profi-Adapterschaum
- Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen)
- Hohes Füllvermögen
- Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE)
- Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- Sehr gute Klebeeigenschaften
- Nicht UV-beständig
- Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt)

Anwendungen

- Zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau
- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen

- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken
- Schalldämmung
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc.
- Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen nach DIN 4102

Anleitung

Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen vor Verschmutzung schützen. Stets Schutzbrille und Handschuhe tragen. Ausreichend lüften und von Zündquellen fernhalten. Die Befeuchtung des Untergrunds fördert die Haftung und beschleunigt das Aushärten. Haftflächen müssen tragfähig, staub- und fettfrei sein. Verarbeitungstemperatur: min. +5°C bis max. +25°C. Adaptorröhrchen fest auf das Ventil der Dose aufschrauben und Dose mit dem Ventil nach unten ca. 20 x kräftig schütteln, damit der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Dose mit dem Ventilhebel nach unten zeigend in Sprühposition bringen und durch leichten Druck auf den Ventilhebel gleichmäßig ausschäumen. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/2 ausschäumen, da der Schaum noch expandiert. Eventuelle Schaumverschmutzungen sofort mit Soudal Schaumreiniger entfernen. Klebfrei nach 10 Min., schneidbar nach 1 Stunde und völlig belastbar nach 12 Stunden (Mittelwert). Dose aufrecht lagern. Bei wiederholter Verwendung mit Soudal PU Schaumreiniger reinigen. Beachten Sie bitte das technische Datenblatt.

Spezifikation

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.