

EIBENSTOCK Diamant-Kernbohrereinheit DBE 250 R



SKU

110134

Herstellernr.

03521000

- Abschaltkohlen - Schutz des Motors
- optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar

Beschreibung

Die vielseitige Kombination der Diamant-Bohrereinheit DBE 250 R ist geeignet für Bohrungen bis Ø 250 mm.

- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
- Abschaltkohlen - Schutz des Motors
- PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Mechanisches Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Wellendichtringe von außen wechselbar
- Integrierte Libellen am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer - exaktes Arbeiten
- Schnellwechselplatte - einfache Montage am Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar - einfacher Wechsel der Bedienseite
- Radsatz nachrüstbar (Zubehör) - einfacher Transport

Anwendung:

- Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Elektroinstallation, Sanitär- und Heizungsbau, Hoch und Tiefbau, Montagebau

Vorteile:

- Abschaltkohlen - Schutz des Motors
- optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar

Spezifikation

Artikelnummer

110134

Gewicht (kg)

26

Bohrkronenanschluss

1 1/4 (zoll) außen

max. Bohr-Durchmesser (mm)

52 - 252

Hersteller

EIBENSTOCK

Säulenlänge (mm)

995

Nennspannung (V)

230

Bohrhub/mm

600

Leistung/kW

2,5

Medien

