

WN Vibrationsplatte WP1550A | 500 mm

**Zentrifugalkraft (kN)**

15

Reversierbar

nein

Elektrostart

nein

Betriebsgewicht (kg)

90

Breite-Grundplatte (mm)

500

SKU

261-10012

Herstellernr.

5100062423

- Wartungsarme Konstruktion für niedrige TCO
- Stabiler Schutzrahmen für Motor und Wassertank
- Zentrifugalkraft 15 kN
- Optimal geformte Grundplatte

Beschreibung

WP1550A

Vorwärtslaufende Vibrationsplatte

Verdichtungsprofi Made in Germany

Die Vibrationsplatten der WP-Reihe sind die leistungsstarken Profis für die Verdichtung von Asphalt und Mischböden sowie zum Einrütteln von Verbundsteinpflaster. Sie lassen sich dank des mittig angebrachten Führungsbügels und der speziell geformten Grundplatte mühelos drehen und wenden. Dank ihrer robusten Konstruktion sind sie hervorragend für den professionellen Dauereinsatz geeignet, beispielsweise für die Verdichtung kiesiger Sandbettungen für Gehwege, Straßen und Parkplätze und die Herstellung perfekter Asphaltoberflächen. Mit Hilfe des Zubehör-Radsatzes lassen sich die Vibrationsplatten der WP-Reihe auf der Baustelle problemlos und ohne großen Kraftaufwand an den gewünschten Einsatzort bewegen.

Spezifikation

Artikelnummer

261-10012

Flächenleistung (m²/h)

870

Breite-Grundplatte (mm)

500

Länge-Grundplatte (mm)

582

Reversierbar

nein

Steigfähigkeit (%)

36,4

Zentrifugalkraft (kN)

15

Betriebsgewicht (kg)

90

Arbeitsdrehzahl (U/min)

3.600

Leistung (kW)

Benzin

Hersteller

WACKER NEUSON

Elektrostart

nein

