

# Tsurumi Abwasserpumpe 50UTZ2.4S Hmax. 9m, Fördermenge max. 270l/min



## SKU

536588

## Herstellernr.

50UTZ2.4S

- Freistromlaufrad
- Feststoffe bis 35mm können verpumpt werden
- 2-faches Dichtungssystem für längere Standzeiten

## Beschreibung

Die UT-Serie verfügt über ein Freistromlaufrad in einem großen Pumpengehäuse. Dadurch können große Feststoffe verpumpt werden. Das Freistromlaufrad wird eingesetzt, um einen verstopfungsfreien Betrieb zu gewährleisten und um Abnutzung durch große oder faserhaltige Feststoffe zu vermeiden.

Das Laufrad erzeugt einen Wirbel von hoher Geschwindigkeit, der das Wasser vom Einlaß zum Auslaß befördert.

Der spiralförmige Durchfluß sorgt dafür, daß sandhaltiges Wasser oder Schlamm äußerst effektiv gefördert werden kann. Die Pumpe ist trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb).

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

536588

### **Breite (cm)**

24,2

### **Fördermedium**

Abwasser

### **Länge (cm)**

16,1

### **Förderhöhe (m)**

9,0

### **Fördermenge (l/min)**

270

### **Druckanschluß**

IG

### **Gewicht (kg)**

14,0

### **Höhe (cm)**

35,0

### **Pumpen-Typ**

Abwasserpumpe

### **Druckstutzen (Zoll)**

2

### **spannung (V)**

230

### **Leistung (kW)**

0,4

Medien

