

Diamanttrennsäge | 420 mm- Mieten



SKU
602205

- Schneller Blattwechsel
- Zentrale Kranaufhängung, Spornrad zum Verfahren, große Wendigkeit
- Kein aufwendiges Nachspannen der Keilriemen
- Höhenverstellung des Sägekopfes

Beschreibung

Die zentrale Anordnung der Bedienelemente ermöglicht dem Anwender das Bearbeiten des Schnittgutes von einem Standpunkt aus.

Ein optimaler Unfallschutz wird durch eine in die Sägehaube integrierte Schutzabdeckung gewährleistet.

Kraftvoller Sägeblattantrieb über Hochleistungskette in einem vollständig geschlossenen und wartungsarmen Getriebe.

Zentrale Kranaufhängung, Spornrad zum Verfahren, große Wendigkeit

Mit einem Handgriff lässt sich die Pumpe werkzeuglos entnehmen.

Über ein Sichtfenster lässt sich das Schnittgut genau positionieren.

Die vertikale Sägebewegung wird durch das Eigengewicht des Sägekopfes unterstützt.

Eine Bearbeitung von großen Stücken ist ohne Kippen möglich.

Einfache und sichere Transportstellung des Sägekopfes.

Vorteile:

- Schneller Blattwechsel
- Zentrale Kranaufhängung, Spornrad zum Verfahren, große Wendigkeit
- Kein aufwendiges Nachspannen der Keilriemen
- Höhenverstellung des Sägekopfes

Spezifikation

Artikelnummer

602205

Hersteller

LISSMAC

Sägeblattaufnahme

60 mm

Stromaufnahme

16,6 A

Tischbreite

1040 mm

Schnitttiefe

420 mm

Schnittlänge

650 mm

Schutzart

IP 55

Gewicht

392 kg

Sägeblatt-Ø max.

1000 mm

Abmessungen (L/B/H)

1400/1070/2000 mm

Vorschub

Handrad

Sägeblattdrehzahl

910 1/min

Motorleistung

7,5 kW / 400 V

Medien

