Markierungsspray leuchtend magenta

SKU
104926

- Inhalt: 500 ml
- Schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
- Auf verschiedensten Untergründen nutzbar: Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz

Beschreibung

Dieses Markierspray wird für verschiedene Bodenmarkierungsaufgaben in den folgenden Bereichen verwendet:

• Straßenbau,
• Rohrleitungen,
• Bauprojekte,
• Elektroinstallationen,
• Kennzeichnung von unterirdischen Versorgungsleitungen

Es ist einfach in der Anwendung und verfügt über die Schutzkappe TP im Farbton der Sprühfarbe.

• Auf verschiedensten Untergründen nutzbar: Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz
• Sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 1,5 m Höhe)
• Schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• Gute Beständigkeit und Deckkraft: 1 Sprühdose reicht für die Markierung einer 55 m langen Linie (Breite 2 cm)
• Gute Beständigkeit der Markierung auch bei feuchten Untergründen: fluoreszierend, bis zu 6 Monate abhängig von Untergründen, Anwendungsbedingungen und UV-Bestrahlung die Markierung mit der nicht fluoreszierenden Variante von S Mark ist noch langlebiger
• Verarbeitungstemperaturen: -20 °C bis +50 °C

Zusammensetzung
• Bindemittel: Acryl
• Pigmente: mineralisch und organisch ohne Schwermetalle
• Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen
• Bestandteilen
• Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
VOR DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach unten gut schütteln.
NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften.

Spezifikation

Artikelnummer
104926

Farbe
Pink

Anwendungsgebiet
Bauwirtschaft

Verarbeitungstemperatur (°C)
-20 °C bis +50 °C

Lieferform
Sprühdose

Inhalt (l)
0,5

biologisch abbaubar
ja

Medien