

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC



SKU

544242

Herstellernr.

06019G7102

EAN

3165140906081

- FlexiClick-Adapter können in 16 Positionen (360°-Winkel) arretiert werden und müssen dabei nicht vom Bohrschrauber genommen werden
- Einzigartiger Bohrhammer-Adapter macht das Gerät zu einem vollwertigen SDS-Bohrhammer für vielfältige Anwendungen
- Bosch FlexiClick System mit mehreren verstellbaren Adaptern gewährleistet volle Flexibilität in jeder Arbeitssituation

Beschreibung

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC

inkl. L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage Gerät, Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional

Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC Professional mit FlexiClick System aus der 18-Volt-Klasse ist perfekt für Aufgaben aller Art. Sein Bosch FlexiClick System mit mehreren verstellbaren Adaptern gewährleistet volle Flexibilität in jeder Arbeitssituation. Extrem einfach zu bedienen: Die Bosch FlexiClick-Adapter können in 16 verschiedenen Positionen (360°-Winkel) arretiert werden, dabei müssen sie nicht vom Bohrschrauber entfernt werden. Ein einzigartiger Bohrhammer-Adapter macht das Gerät zu einem vollwertigen SDS-Bohrhammer für vielfältige Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Der GSR 18V-60 FC Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, bürstenlosen Motor, Bluetooth Connectivity Modul, Electronic Motor Protection, einen Lithium-Ionen-Akku, Vollmetallbohrfutter und Präzisionskupplung.

Vorteile:

- FlexiClick-Adapter können in 16 Positionen (360°-Winkel) arretiert werden und müssen dabei nicht vom Bohrschrauber genommen werden
- Einzigartiger Bohrhammer-Adapter macht das Gerät zu einem vollwertigen SDS-Bohrhammer für vielfältige Anwendungen
- Bosch FlexiClick System mit mehreren verstellbaren Adaptern gewährleistet volle Flexibilität in jeder Arbeitssituation

Spezifikation

Artikelnummer

544242

max. Bohrfutterspannbereich (mm)

1,5 / 13

max. Bohr-Ø Stahl (mm)

13

max. Schrauben-Ø (mm)

10

Drehmomentstufen

20+1

max. Bohr-Ø Holz (mm)

38

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1)

0 - 600 / 0 - 1.900

Hersteller

BOSCH

Akkuspannung (V)

18

Gewicht exkl. Akku (kg)

0.9

Schalldruckpegel (dB(A))

79

Drehmoment (weich/hart/max.) (Nm)

31/60/-

Medien

