

Divinol Fett Garant 2000 EP Plus | 400 g



SKU

106226

Herstellernr.

85431

- wasserbeständig
- mechanisch hoch belastbar
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 K-30
- Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

Beschreibung

Divinol Fett Garant 2000 EP Plus wird eingesetzt zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil wie z. B. Kegelrollen- oder Pendelrollenlager, bei denen Stoßbelastungen und Schwingungen auftreten.

Herstellerfreigaben:

MB-Freigabe 267.0

Vorteile:

- wasserbeständig
- mechanisch hoch belastbar
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 K-30
- Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

Spezifikation

Artikelnummer

106226

Tropfpunkt / DIN ISO 2176 (°C)

>180

Korrosionsschutzverhalten (DIN 51 802)

0/0

Temperatureinsatzbereich (°C)

-30 - +130

Grundölviskosität/40°C (mm²/s)

220

Wasserbeständigkeit

Bewertungsstufe 1

Timken-Test, Gutlast / ASTM D-2509

40 lbs

Gebinde

Euro-Kartusche

Inhalt/g

400

NLGI-Klasse / DIN 51 818

2

VKA Schweißkraft / DIN 51 350-4

2600 N

Hersteller

ZELLER + GMELIN

Medien

